

SIMILK MOSÓSZEREK

A fejőgépek higiénijáért



ES M-L Lúgos, nem habzó tisztító- és fertőtlenítőszer

- kombinált fejőházi tisztító- és fertőtlenítő mosószer
- kiválóan alkalmazható *kézi- és gépi* mosási eljárásoknál
- különösen ajánlott a *zsír- és fehérje* szennyeződések eltávolítására
- erősen lúgos kémhatású, így kiválóan alkalmas zsíros szennyeződések oldására és oldatban tartására
- széles spektrumú antimikrobiális hatású
- alkalmazása 30-80 °C között, 0.5-1%-os koncentrációban ajánlott

Összetétel: lúgos kémhatású vegyületek keveréke, komplexképzők, felületvédő komponensek

Kiszerelés: 25kg-os kanna, 1200kg-os IBC

ESM-S Savas, nem habzó tisztítószer

- savkomplexből álló fejőházi tisztítószer
- rozsdamentes berendezések, eszközök savas tisztítására szolgál
- kiváló *vízkeő- és tejüledék* mentesítő hatás minden fejőrendszerben
- alkalmazása 30-50 °C között, 0.5-1.5%-os koncentrációban ajánlott

Alkalmazásakor mindig vegyük figyelembe a víz keménységét!

Összetétel: savak, komplexképzők, felületvédő komponensek stb.

Kiszerelés: 25kg-os kanna, 1200kg-os IBC



A fejőgépek higiénijáért

Az egészséges szarvasmarha állomány fenntartásához elengedhetetlen a fejőberendezés és a fejőház megfelelő tisztítása, fertőtlenítése a fejest követően.

A **SIMILK ES M-L** és **ES M-S** mosószerek nem habzó, folyékony mosószerek, amelyek kiválóan alkalmasak fejőberendezések és tejjel érintkező felületek tisztítására. A tisztítás történhet kézi- és folyadékáramoltatásos (CIP) tisztítással.

Kézi tisztításnál a berendezések külső és belső, langyos vizes öblítése után igen fontos lúgos kémhatású mosóoldattal történő tisztítás, mely az alkatrészek kefékkel történő átdörzsölését is jelenti egyben.

A **folyadékáramoltatásos (CIP)** tisztítás hatékonysága az idő, hőmérséklet, koncentráció és mechanikai hatás együttes függvénye, ezért fontos ezen paraméterek összehangolt beállítása. A technológia a langyos vizes öblítéssel, ezután lúgos tisztítással, majd a hideg vizes öblítéssel lesz teljes.

Idővel a tejből és a mosóvízből vízkő válik ki, mely a felületeken megtapadva a baktériumok melegágya és így fertőzések gócpontja lehet. Ezért is ajánlott a vízkő **savas tisztítóoldattal** történő eltávolítása.

A folyamatot langyos (max. 40°C-os) vizes előöblítéssel kezdjük. 40°C-nál melegebb vízzel ne végezzük az előöblítést, mert ekkor a fehérje-, és keményítő típusú szennyeződések kémiai szerkezete megváltozik és eltávolításuk a mosófázisban megnehezül. Az előöblítést kövesse a savas mosás, majd a hatóidő leteltével a készítmény maradványait alapos ivóvizes öblítéssel távolítsuk el.

Alkalmazási terület	Mosószer	pH	Koncentráció	Hőmérséklet	Hatóidő
Folyadékáramoltatásos tisztítás(CIP), tejtartályok	ES M-L	Lúgos	0.5-1.0%	40-70°C	10-20 perc
Fejőberendezések kézi tisztítása	ES M-L	Lúgos	0.5-2.0%	30-50°C	5-20 perc
Folyadékáramoltatásos tisztítás(CIP), tejkő-, vízkő eltávolítása	ES M-S	Savas	0.5-1.5%	30-50°C	5-15 perc

Tárolás

A mosószereket hűvös, fénytől védett, fagymentes helyen, jól lezárva, eredeti, bontatlan csomagolásban, élelmiszerektől, takarmánytól elkülönítve kell tárolni.